



Машину можно укомплектовать дополнительным оборудованием

Дизельный двигатель

Марка и модель	Caterpillar 3056E ATAAC
Цилиндров	6
Охлаждение	жидкостное
Мощность при 2200 об/мин (DIN 6271)	129 кВт (173 л. с.)
Расход топлива	225 г/кВт в час
Электрооборудование	24 В

Выглаживающая плита AS-3251

Ширина, изменяемая гидравлически	2,50 ÷ 4,70 м
с 2 уширителями по 0,25 м (опция)	макс. 5,20 м
с 2 уширителями по 0,70 м (опция)	макс. 6,10 м
с 4 уширителями по 0,70 м (опция)	макс. 7,50 м

Выглаживающая плита AS-4251

Ширина, изменяемая гидравлически	2,50 ÷ 5,00 м
с 2 уширителями по 0,25 м (опция)	макс. 5,50 м
с 2 уширителями по 0,70 м (опция)	макс. 6,40 м
с 4 уширителями по 0,70 м (опция)	макс. 7,80 м

Обогрев газом 8 горелок с электрическим поджигом

Электрический обогрев с электронным термостатом

частота ударов вибробруса	0 ÷ 1700 об/мин	(0 ÷ 28,3 Гц)
частота ударов виброплиты	0 ÷ 3400 об/мин	(0 ÷ 56,7 Гц)

Характеристики

Трансмиссия	гидростатическая
Колеса управляющие двойные	550 x 300 мм
2 ведущих колеса	17,5-R25
Рулевое управление	с гидроусилителем
Радиус поворота внутр./наружн.	3,90/7,0 м
Рабочая масса с RB 4700VB (норма CECE)	17 800 кг
Объем бункера (включая тоннель)	11 т
Высота разгрузки в бункер в центр/с краю	430/500 мм
Шнеки распределительные	диаметр 360 мм

Эксплуатационные показатели

Производительность максимальная	600 т/час
Толщина укладываемого слоя	5 ÷ 350 мм

Скорость

1 ^я скорость (рабочая)	0 ÷ 60 м/мин
2 ^я скорость (транспортная)	0 ÷ 15 км/час

Заправочные емкости

Объем топливного бака	260 л
Объем бака гидравлической жидкости	150 л
Объем бака экологической жидкости	27 л

Максимальные рабочие показатели не достижимы одновременно.